



[www.closura.com](http://www.closura.com)

## ENTRETIEN DES PORTAILS & CLÔTURES, CARPORTS & ABRIS

### Fréquence de nettoyage

En zone rurale ou urbaine peu dense (pas d'atmosphère agressive) la fréquence des nettoyages est en général d'une à deux fois par an pour les surfaces régulièrement lavées par les eaux de pluie et, selon le constat de l'aspect général de propreté (exemple en bordure de route : projections de saletés ; travaux à proximité : dépôt de poussières ; sous un arbre : fientes d'oiseux ; etc.).

En zone urbaine, industrielle ou marine, les surfaces exposées à la pluie requièrent un général un nettoyage minimum semestriel, là aussi l'aspect général de propreté dictera plus précisément la fréquence (cf. ci-dessus).

Le nettoyage des parties non lavées régulièrement par les eaux de pluie doit s'effectuer plus fréquemment.

Pour des raisons d'esthétique et de décoration un nettoyage plus fréquent sera bienvenu. D'une façon générale, une plus grande fréquence de nettoyage et un nettoyage soigné contribuent à la durabilité de l'aspect de la réalisation et en particulier de la couche de laque.

### Méthodes de nettoyage

Surfaces régulièrement entretenues : le lavage peut s'effectuer au moyen d'eau additionnée d'un agent mouillant (savon noir ou détergents ménagers biodégradables).

Surfaces moyennement voire fortement encrassées : possibilité des produits de nettoyage « décrassant-lustrant » (essence F) spécialement élaborés pour cette application. Ces produits contiennent un agent mouillant et des produits désincrustants.

Ces nettoyages doivent systématiquement être complétés par un rinçage soigné à l'eau claire à l'éponge et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

Remarques générales : éviter l'usage de produits agressifs tels que certains détergents pour lave-vaisselle, lessives, solvants et produits basiques ou acides. Proscrire les tampons abrasifs grossiers tels que paille de fer, papier Eméri, etc... Éviter d'entreprendre le nettoyage des surfaces chaudes et en plein soleil.

### Comment éviter les effets du vieillissement naturel ?

Un vieillissement du thermolaquage dans le temps est normal cependant, au-delà des nettoyages réguliers des solutions d'applications existent pour préserver l'éclat de la laque, consultez votre installateur qui saura vous conseiller.

### Comment réparer une malencontreuse rayure ?

CLOSURA dispose de sticks de retouche à la couleur de la réalisation, interrogez votre installateur pour les procurer.